

knudedan.dk

KALCINOL® Fortykket

M/ sur reaktion (korrosionsfjerner til aluminium)

Fjerner kalk og rust på vægge, gulve, sanitet og inventar i våde rum. Kan anvendes på malede flader, chrom, rustfrit stål, aluminium, jern, kobber, klinker, fajance mm.



FORDELE:

- Fortykket, kraftig afkalker med 35% syre
- Virker også som korrosionsfjerner på aluminium
- Særdeles velegnet til afkalkning på lodrette flader

DOSERING:

Tykke kalklag, rust og korrosion på aluminium:
Ufortyndet (pH ca. 0,5)

ARBEJDS- METODER:

Påføres med børste, klud eller svamp.
Reaktionstid 1-10 min. Gentagne afvaskninger kan være nødvendigt.
Afskylles grundigt.

OBS! Fuger rundt om fliser og mursten mv. vandes grundigt inden afsyringen.

OBS! Emner og redskaber, som kommer i kontakt med levnedsmidler, kød og kødvarer skal afskylles med rent vand.

GODKENDELSER:



BEMÆRK!

**Må ikke blandes med hypochlorit (f.eks. blegeessens eller klorin)
Kan angribe terrazzo, marmor og emalje.**

EMBALLAGE:

1 ltr. plastflaske (6 stk. pr. colli, 378/palle)

UDARBEJDET/AF:

14/12-2015/gk

VARENUMMER:

5000xxxx