knudedan.dk

KALKULIN FLYDENDE

Grundrengøringsmiddel til gulve, vægge, inventar og maskiner. Særdeles anvendelig i levnedsmiddelindustrien, men også god til vask af materiel i transportsektoren. Opløser fedt, olie, proteinstoffer og almindeligt snavs. Modvirker kalkfældning under arbejdsprocessen.



FORDELE:

- svanemærket, hvilket sikrer at det er blandt de mest effektive og mindst miljøbelastende indenfor varens produktkategori

- modvirker kalkfældning, så du undgår kalkaflejringer på alle flader

- sikker i brug, olie- og fedtfjerner med lav pH-værdi og ingen faremærkning (husk dog altid handsker)

DOSERING:

Manuel rengøring: 1-2 % af vandmængden

Lavtryksanlæg: 1-5 % af vandmængden (afhængig af besmudsningsgraden)

Skumudstyr: 1-5 % af vandmængden (afhængig af besmudsningsgraden)

pH-værdi i brugsopløsning: 8-9

GODKENDELSER:

SPT CERTIFIKAT

NORDISK MILJØMÆRKNING 570 001

BEMÆRK!

Ufortyndet KALKULIN kan angribe aluminium og maling.

ARBEJDS-METODER:

Påføres med børste, svamp eller skumudstyr. Reaktionstid 1-10 min. Afskylles grundigt med vand. Meget snavsede overflader bearbejdes manuelt.

Ved rengøring af proteinholdigt snavs i storkøkkener og slagterafdelinger kan pålægning gennem skumudstyr ved max. 30 grader C forbedre rengøringsresultatet.

Emner og redskaber, som kommer i kontakt med fødevarer, skal altid afskylles med rent vand.

Ved vask af materiel i transportsektoren kan hedtvand (60-95 gr.C) med fordel bruges. Iblødsæt 1-10 min. Afskylles med koldt vand.

EMBALLAGE:

200 ltr. plasttromle (2 stk./palle)
27 ltr. plastdunk (12 stk./palle)
10 ltr. plastdunk (24 stk./palle)
5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

UDARBEJDET/AF:

22-09-2011/gk

VARENUMMER:

1005xxxx