

PLEJESÆBE UDEN VOKS

Gulvpleje

Til vask og pleje af alle gulvtyper som f.eks. vinyl, linoleum, terrazzo, klinker, stengulve gummigulve. Fjerner almindeligt snavs og opbygger en beskyttelsesfilm.



FORDELE:

- Vasker og plejer gulvet i en arbejdsgang
- Beskyttende plejeeffekt der giver god slidstyrke
- Specielt velegnet til befærdede gulve og gulve med vaskbare, men porøse overflader, som f.eks. linoleum, terrazzo og porøse klinker

DOSERING:

Almindelig gulvvask: 1 %
 På terrazzo, splitmarmor, sten- og klinkegulve: 3 %
 Ovennævnte doseringer bruges også i gulvvaskemaskiner

pH-værdi i 3 %: ca. 8,5
 pH værdi i 1 %: ca. 8

GODKENDELSER:



BEMÆRK!

Vandmængde og ibrødsætning bør begrænses på bl.a. linoleum.

ARBEJDS-METODER:

Manuel gulvvask: Vaskevandet fordeles over et passende areal. Grundig optørring foretages uden efterskylling.

Gulvvaskemaskine: Maskinen skurer og suger vand i en proces. Ved meget snavsede gulve køres maskinen over arealet 2 gange, første gang uden at vandsugeren er i gang.

Vekselvask: Når gulvet ikke bliver rent ved den normale gulvvask, er det på tide at foretage en grundrengøring med 3 % Vekselvask (3 dl./10 ltr.vand) og evt. porefyldning på slidte steder. Vaskevandet rækker ca. 30 m². Husk at vaske efter med rent vand.

Nylagt linoleum: Håndværkerrengøring foretages, efter gulvet er lagt, med Vekselvask eller Inventar-rengøring. Hvis der er beskyttelsesfilm på det nye linoleum kan det fjernes med 3 % Combi-Plus. Vask efter med rent vand.

Førstegangspleje uden glans på nylagt linoleum: Gulvet rengøres med højere dosering de første 15 gange indenfor 6 uger. Derefter fortsættes med normal dosering. Hvis der ønskes glans, skal gulvet grundrengøres før polishbehandling.

EMBALLAGE:

5 ltr. plastdunk (3 stk. pr. colli. 108/palle)

UDARBEJDET/AF:

01-02-2012/gk

VARENUMMER:

3013xxxx